

CX-207 消泡剂

产品描述

CX-207 是用于溶剂型和无溶剂体系的有机硅消泡剂。

产品技术指标

项 目	指 标
化学组成	破泡聚硅氧烷溶液
外观	无色澄清透明液体
粘度(25℃, LND-5)	10/s±1/s
密度 (25℃, g/cm³)	0.9375±0.01
固含量 (150℃*30min)	≤1%
折光率	1.4000ND-1.4100ND
表面张力(25℃, mN/m)	19.61±1
溶剂	二异丁酮

推荐用量

% 助剂用量 (购入形式) 基于总配方：
0.1-1 %。

应用领域

推荐：溶剂型涂料、环氧体系涂料、木器和家具涂料；

适用：保护性涂料、卷材/罐头涂料。

加工指导

为获最佳性能，消泡剂应在研磨前加入研磨料中。若在后阶段加入，则须有足够高的剪切力以保证消泡剂的良好分散从而防止缩孔。消泡剂的完全效果要在投入体系 24 小时后才能获得。

特性和优点

CX-207 是高效消泡剂，以最少的不相容物而获得最佳的消泡。适用基料为：氯化橡胶，环氧，双组分聚氨酯，醇酸/三聚氰胺，醇酸和自交联丙烯酸酯类。

贮存和运输

本品请按危化品运输和贮存；应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源；温度低于 5℃ 时，可能发生浑浊和分层；保质期 36 个月。

包装规格

25KG/胶桶，190KG/铁桶