

CX-202 消泡剂

产品描述

CX-202 是用于溶剂型体系的有机硅消泡剂。

产品技术指标

项 目	指 标
化学组成	破泡聚合物与聚硅氧烷的混合物
外观	无色澄清透明液体
粘度(25°C, LND-5)	10/s±1/s
密度 (25°C, g/cm³)	0.8821±0.01
固含量 (150°C*30min)	5 %±1%
折光率	1.4900ND-1.5000ND
表面张力(25°C, mN/m)	20.88±1
溶剂	烷基苯

推荐用量

% 助剂用量 (购入形式) 基于总配方：
0.1-1.5 %

应用领域

推荐：工业涂料、汽车涂料、建筑涂料、
木器和家具涂料；
适用：保护性涂料、卷材/罐头涂料。

加工指导

为获最佳性能, 消泡剂应在研磨前加入研
磨料中。
若在后阶段加入, 则须有足够高的剪切力
以保证消泡剂的良好分散从而防止缩孔。

特性和优点

CX-202 是许多溶剂型涂料中用作标准的
消泡剂, 溶剂型和无溶剂涂料系统在其涂料生
产, 装料和应用期间防止泡沫和起泡形成所用
的有机硅消泡剂, 用于一般工业涂料、地坪涂
料和木制底材用幕式淋涂料中。较适用的基料
是无油聚酯类, 乙烯型, 聚氨酯类, 环氧酯类,
硝化棉和酸固化系统。

贮存和运输

本品请非按危化品运输和贮存; 远离火
源, 贮存在通风、阴凉、干燥的环境中; 保质
期 36 个月。

包装规格

25KG/胶桶, 190KG/铁桶