

CX-239 CX-240 切削液专用消泡剂

产品描述

该系列产品是采用最新专利技术研制,属硅醚合成消泡剂。它适用于在 25℃-110℃的温度下消泡, 但被消泡的体系温度在 80℃-110℃时, 许多有机硅消泡剂已破乳、漂油, 失去消泡剂应有的物理状态, 不但消泡力减退或消失, 也会给消泡的产品后面工艺遗留意想不到的弊端。

该系列消泡剂在此温度下能保持良好的物理状态, 不破乳、不漂油、消泡反而比常温强。

该系列产品对消除由于阴离子表面活性剂和粘稠液体体系的泡沫特别有效, 并且有极好的抗碱性能, 更具有消泡速度快, 抑泡持久的优点。

产品技术指标

项 目	指 标
外观	无色澄清透明液体
粘度(25℃)	17/S±1
密度 (25℃, g/cm³)	0.8546±0.01
固含量 (150℃*30min)	28%±2
折光率	1.4717ND±0.01
表面张力(25℃, mN/m)	25.88±1

应用领域

1. 适用于各种活性剂的水体系中做消泡抑泡剂。特别适用于消除切削液体系中的泡沫。对聚氯乙烯合成聚合反应当中, 消泡效果特别明显。对各类清洗剂强碱状态下, 都有独特的效果。

2.消除工业体系中的泡沫, 如污水处理、印染、洗涤剂、拉丝液、合成切削液乳液聚合、纺织印染、化工生产过程中的消泡, 使用温度可达 110℃。

特性和优点

- 1.极好的抗碱性能;
- 2.更具有消泡速度快;
- 3.抑泡持久的优。

贮存和运输

本品可按危化品运输和贮存; 远离火源, 贮存在通风、阴凉、干燥的环境中; 保质期 36 个月。

包装规格

25KG/胶桶, 190KG/铁桶