

CX-525 导电剂

产品描述

CX-525 是一款用于溶剂型静电喷涂涂层体系的电导率添加剂，可以提高电导率。

产品技术指标

项 目	指 标
化学组成	不饱和羧酸酯的烷醇铵盐的溶
外观	微黄色澄清透明液体
粘度(25℃, LND-5)	13/s±1/s
密度 (25℃, g/cm³)	0.8915±0.01
固 含 量 (150 °C	35%±2%
折光率	1.4100ND-1.4200ND
表面张力(25℃,	18.89±1
酸酯	140mg KOH / g
胺值	140mg KOH / g
闪点	104 °F
溶剂	异丁醇

推荐用量

0.2-2%添加剂（按供应），根据总配方，取决于系统的极性。

应用领域

添加剂推荐用于静电喷涂的汽车 OEM 涂料和工业涂料。

加工指导

CX-525 可以添加到涂料中。 在仅用白油或二甲苯稀释的非极性体系中, CX-525 应预先用异丁醇（1: 1 或 1: 2）稀释，以提高相容性和性能。

特性和优点

CX-525 增加了液体涂料的电导率。 它保持了薄膜的涂层性能，如粘合力，不会引起变色，稳定粘度。

特别注意

添加剂可能会缩短双组分体系的适用期。

贮存和运输

本品请按危化品运输和贮存；远离火源，贮存在通风、阴凉、干燥的环境中；保质期 36 个月。

包装规格

25KG/胶桶，190KG/铁桶