

CX-331 改性丙烯酸流平剂

产品描述

CX-331 是一款用于溶剂型体系和油性涂料的非硅流平剂。

产品技术指标

项 目	指 标
化学组成	氟改性聚丙烯酸酯共聚物
外观	无色澄清透明液体
粘度(25°C, LND-5)	17/s±1/s
密度 (25°C, g/cm³)	0.9438±0.01
固含量 (150°C*30min)	50%±2%
折光率	1.4700ND-1.4800ND
表面张力(25°C, mN/m)	17.17±1
溶剂	二甲苯

应用领域

推荐：溶剂型涂料、木器和家具涂料、UV 涂料、烤漆、聚氨酯漆及卷钢涂料。

推荐用量

助剂用量（购入形式）基于总配方：
0.1-1%

加工指导

在涂料生产任何阶段均可加入，无特殊要求。

特性和优点

CX-331 具有优良的相容性及再涂性，是改善流平和增加光泽的丙烯酸酯助剂。该助剂造成“长波状”流平性能并防止缩孔，它仅使表面张力轻微降低，对重涂性和层间附着力无不利影响。

CX-331 适用于高质量着色和不着色工业涂料，它在清漆里不会引起发浑问题，在着色系统里也不会产生发雾，这是由于它与大多数基料有优异的相容性之故。CX-331 也会降低了感漆雾敏性。

贮存和运输

本品请按危化品运输和贮存；远离火源，贮存在通风、阴凉、干燥的环境中；保质期 36 个月。

包装规格

30KG/桶，190KG/桶