

CX-348 流平剂

产品描述

CX-348 本产品是一款高效流平剂，具备卓越的润湿性能，涂层附着力更佳；尤其适配 UV 涂料体系，与光固化工艺高度兼容。

产品技术指标

项 目	指 标
化学组成	聚醚硅氧烷共聚物
外观	无色澄清透明液体
粘度(25°C)	600cp±100cp
密度(25°C, g/cm³)	1.0322±0.01
固含量 (150°C*30min)	≥98%
折光率	1.4400ND-1.4500ND
表面张力(25°C, mN/m)	23.01±1

推荐用量

常规添加量： 0.1%-1.0% (基于涂料总配方质量)

应用领域

- 印刷油墨
- 罩光油漆
- 木器涂料
- 家具涂料

特性与优点

- 防止缩孔缺陷，提升涂膜流动性以实现平整表面；
- 使涂层滑爽特性以减少摩擦，同时具备抗粘连性能，避免堆叠或存储时粘连问题；
- 配方低泡设计，施工过程稳定，有效降低气泡干扰，简化工艺并提高成品质量。

加工指导

- 可以按供货或预稀释状态加入涂料中。
- 先稀释在适当溶剂中可简化投料量和混合程序。

贮存与运输

本品请非按危化品运输和贮存；远离火源，贮存在通风、阴凉、干燥的环境中；保质期 36 个月。

包装规格

25KG/胶桶，190KG/铁桶。