

CX-104 水性涂料及油墨分散剂

产品描述

CX-104 是涂料、油墨分散剂，属阴离子型丙烯酸钠盐共聚物水溶液，是涂料、油墨配制时必用的分散剂，尤其适用于各种无机颜料、填料分散，并且使用本产品所制的颜料浆所配成的水性涂料，其涂膜光亮平整，表面性能好。该分散剂性能和进口同类产品相当（汉高 Sn-Dispersant5040），而价格远低于进口产品。

产品技术指标

项 目	指 标
外观	较黄色澄清透明液体
粘度(25℃)	430cp±50cp
密度（25℃， g/cm³）	1.0428±0.01
固含量（150℃*30min）	≥98%
折光率	1.4600ND-1.4700ND
表面张力(25℃， mN/m)	28.47±1
PH 值	6.5-7.5

推荐用量

无机颜料：0.1-0.5%

填料：0.5-2.0%

应用领域

水性涂料，油墨，尤其适用于各种无机颜料、填料分散。

特性和优点

- 1、优异的润湿分散性，用量少、效率高、分散效果好。
- 2、涂料、油墨体系中可不用其它的分散剂或润湿剂。
- 3、涂料、油墨体系贮存稳定好。
- 4、不影响涂料、油墨光泽，在高光、半光涂料中可得到理想的光泽。
- 5、可提高涂料、油墨耐水、耐碱、耐擦洗性。
- 6、低泡性，减少涂料体系的消泡剂用量。

贮存和运输

本品可按非危化品运输和贮存；远离火源，贮存在通风、阴凉、干燥的环境中；保质期 36 个月。

包装规格

25KG/胶桶，190KG/铁桶

以上资料仅供参考，不做任何保证性质，请预先测试其适用性。