

化学品安全技术说明书 (MSDS)

依据 GB/T 16483-2008、GB/T 17519-2013 编制



CX-123

最初编制日期: 2021.09.25

修订日期: 2021.09.25

版本 #: 1.0

第 1 部分: 化学品及企业标识

化学品名称: CX-123 润湿分散剂

产品用途: 用于溶剂型涂料体系 (建筑涂料、卷材涂料、防腐底漆等) 中无机颜料/填料的润湿分散及膨润土浆制备

生产企业名称: 东莞市恒彩纳米技术有限公司

地址: 广东省东莞市岭头社区延边路 7 号 3 号

应急电话: +86-135 0018 4656

传真: 0768-8102 3616

电子邮件: sales@dgtaiy.com

第 2 部分: 危险性概述

GHS 危险性类别:

易燃液体 (类别 3)

皮肤刺激 (类别 2)

眼刺激 (类别 2B)



象形图:

警示词: 警告

危险性说明:

H226: 易燃液体和蒸气。

H315: 造成皮肤刺激。

H319: 造成严重眼刺激。

第 3 部分: 成分/组成信息

成分名称	CAS 号	浓度 (%)	GHS 分类
多元羧酸烷基铵盐	/	≥98% (固含量)	非危险成分
烷基苯	123-01-3	~2%	易燃液体类别 3、皮肤刺激

第 4 部分: 急救措施

吸入: 转移至空气新鲜处, 保持呼吸通畅, 如症状持续就医。

皮肤接触: 立即脱去污染衣物, 用肥皂水彻底清洗。

眼接触: 用流动清水冲洗至少 15 分钟, 就医。

食入: 禁止催吐, 立即漱口并就医。

第 5 部分: 消防措施

适用灭火剂: 干粉、二氧化碳、泡沫、水雾。

特别危险性: 燃烧释放一氧化碳、有机酸烟雾。

灭火注意事项: 穿戴自给式呼吸器, 远离燃烧产物。

第 6 部分: 泄漏应急处理

个人防护: 防静电服、化学防护手套、护目镜。

清除方法: 用砂土或惰性吸附材料吸收, 收集至密闭容器, 按危废处置。

化学品安全技术说明书 (MSDS)

依据 GB/T 16483-2008、GB/T 17519-2013 编制



CX-123

最初编制日期: 2021.09.25

修订日期: 2021.09.25

版本 #: 1.0

第 7 部分: 操作处置与储存

操作注意事项:

远离火源/热源, 使用防爆设备, 禁止吸烟。

研磨前需将助剂与溶剂预混合均匀。

储存条件:

阴凉 ($\geq 5^{\circ}\text{C}$)、通风、干燥处, 与氧化剂分开存放。

温度低于 5°C 时可能分层, 使用前加热至 20°C 并充分搅拌。

第 8 部分: 接触控制/个体防护

工程控制: 局部排风系统, 防爆型电气设备。

个体防护:

呼吸系统: 蒸气浓度高时佩戴有机蒸气防毒面具。

眼睛: 化学安全护目镜。

皮肤: 穿防渗透工作服, 戴丁腈/氯丁橡胶手套。

第 9 部分: 物理和化学性质

项目	数据
外观与性状	无色澄清透明液体
粘度 (25°C)	$3500\text{ cP} \pm 500\text{ cP}$
密度 (25°C , g/cm^3)	1.1244 ± 0.01
固含量 ($150^{\circ}\text{C} \times 30\text{min}$)	$\geq 98\%$
表面张力 (25°C , mN/m)	30.65 ± 1
闪点	46°C
酸值/胺值	$51\text{ mg KOH}/\text{g}$

第 10 部分: 稳定性和反应性

稳定性: 常温下稳定, 避免高温或低温 ($< 5^{\circ}\text{C}$)。

应避免条件: 强氧化剂、环氧树脂体系 (可能导致粘度上升)。

危险反应: 与硝基纤维素、氯化橡胶或聚氯乙烯共聚物可能引起变色。

第 11 部分: 毒理学信息

急性毒性:

烷基苯: LD_{50} (大鼠经口) $\approx 4000\text{ mg}/\text{kg}$ (示例数据)。

刺激性:

皮肤/眼接触可能因高酸值/胺值导致刺激。

长期影响: 长期接触可能损害呼吸道及皮肤。

第 12 部分: 生态学信息

生态毒性: 对水生生物有害 (烷基苯 LC_{50} 鱼类: 约 $1\text{--}10\text{ mg}/\text{L}$)。

化学品安全技术说明书 (MSDS)

依据 GB/T 16483-2008、GB/T 17519-2013 编制



CX-123

最初编制日期: 2021.09.25

修订日期: 2021.09.25

版本 #: 1.0

降解性: 可缓慢生物降解, 避免直接排放至水体。

第 13 部分: 废弃处置

废弃方法: 按危险废物处理, 交由有资质的单位焚烧处置。

第 14 部分: 运输信息

UN 编号: 3082 (环境有害物质, 液体, 未另列明的)

运输名称: 含烷基苯的润湿分散剂

包装类别: III

运输标志: 易燃液体、有害物质

第 15 部分: 法规信息

中国法规:

《危险化学品目录 (2015 版)》: 烷基苯。

符合《危险化学品安全管理条例》(国务院令第 591 号)。

第 16 部分: 其他信息

特别提示:

在硝基纤维素、环氧或硅酸酯体系中可能影响施工时限或引发变色, 需测试相容性。

低温贮存后需加热至 20°C 并充分搅拌。

免责声明

此处的信息是根据我们现有的知识, 因而不能对某些特性作出保证。