

CX-122 水性润湿分散剂

产品描述

CX-122 是水性、溶剂型和无溶剂型涂料及溶剂型颜料浓缩浆用润湿和分散助剂。

产品技术指标

项 目	指 标
化学组成	非离子型带颜料亲和聚合物
外观	微黄色澄清透明液体
粘度(25℃)	70cp±10cp
密度 (25℃, g/cm³)	1.0602±0.01
固含量 (150℃*30min)	50%±2%
折光率	1.4100ND-1.4200ND
表面张力(25℃, mN/m)	23.93±1
溶剂	无

推荐用量

- 无机颜料：0.1-0.5% (对颜料量)
- 填料：0.5-2.0% (对填料量)
- 炭黑粉：50-100%

应用领域

推荐：卷钢涂料和印铁涂料、硝基、酸固化、聚氨酯木器漆、氨基工业烤漆、不饱和聚酯、环氧树脂、塑胶涂料、水性涂料和油墨。

加工指导

研磨前加入，高速分散于粘度接近的体系中。

特性和优点

CX-122 用于无机颜料/填料润湿分散和稳定，强烈降低粘度，节约分散时间，提高光泽和展色性，独特的双层锚定机理增加储藏稳定性，高效润湿颜料，通用性强。适用于难以分散的有机颜料，可作为水性，油性色浆的通用分散剂它防止颜料絮凝因而使颜料浆色相和着色力稳定下来，颜料混合物中的浮色和发花得以减少并增加了体系的贮存稳定性，改善了颜料润湿和光泽，降低了研磨料的粘度。

贮存和运输

本品可按非危化品运输和贮存；远离火源，贮存在通风、阴凉、干燥的环境中；保质期 36 个月。

包装规格

25KG/胶桶，190KG/铁桶

以上资料仅供参考，不做任何保证性质，请预先测试其适用性。