

CX-119 分散剂

产品描述

CX-119 是用于溶剂型体系的润湿分散剂。

产品技术指标

项 目	指 标
化学组成	聚磷酸酯溶液
外观	无色澄清透明液体
粘度(25°C, LND-5)	14/s±1/s
密度 (25°C, g/cm³)	0.9191±0.01
固含量 (150°C*30min)	65%±2%
折光率	1.4700ND-1.4800ND
表面张力(25°C, mN/m)	26.03±1
溶剂	无

推荐用量

助剂用量：无机颜料：0.1-0.4% (对颜料量)

填料：0.5-1.0% (对填料量)

应用领域

推荐：卷钢涂料和印铁涂料，硝基，酸固化.聚氨酯木器漆，氨基工业烤漆，不饱和聚酯，环氧树脂，塑胶涂料。

加工指导

研磨前加入，高速分散于粘度接近的体系中。

特性和优点

CX-119 用于无机颜料、填料润湿、分散和稳定，强烈降低粘度，节约分散时间，提高光泽和展色性，独特的双层锚定机理增加储藏稳定性，高效润湿颜料，防止浮色发花，通用性强。

贮存和运输

本品可按危化品运输和贮存；远离火源，贮存在通风、阴凉、干燥的环境中；保质期36个月。

包装规格

25KG/胶桶，190KG/铁桶