

CX-201 聚合物型消泡剂

产品描述

CX-201 是用于溶剂型和无溶剂体系的不含有机硅的聚合物型消泡剂，特别适合于聚氨酯和环氧涂料。

产品技术指标

项 目	指 标
化学组成	破泡聚合物溶液，不含有机硅
外观	无色澄清透明液体
粘度(25℃)	510cp±100cp
密度（25℃, g/cm³）	0.9000±0.01
固含量（180℃*30min）	45%±2%
折光率	1.4800ND-1.4900ND
表面张力(25℃, mN/m)	23.41±1
闪点	41 °C
溶剂	异构烷烃

推荐用量

0.1-1 % 助剂用量 (购入形式) 基于总配方。以上推荐添加量仅供参考，最佳添加量需经过一系列试验确定。

应用领域

CX-201 特别推荐用于工业涂料、卷材涂料和防护涂料体系中，也推荐用于罐头涂料和建筑涂料。

加工指导

为获得最佳的消泡效果，消泡剂应添加到研磨料中。若在之后加入，则须有足够高的剪切力以确保消泡剂良好的分散从而防止缩孔。

特性和优点

CX-201 推荐用于无溶剂和溶剂型涂料的消泡，特别适合于无溶剂的聚氨酯树脂和环氧地坪涂料。可防止气泡和针孔。由于该助剂的不相容性，因此使用时必须检验其对清漆透明度的影响。

CX-201 也适合于聚氯乙烯增塑溶胶类卷材涂料的消泡。

贮存和运输

本品请按危化品运输和贮存；远离火源，贮存在通风、阴凉、干燥的环境中；保质期36个月。

包装规格

25KG/胶桶，190KG/铁桶