

CX-235 消泡剂

产品描述

CX-235 是聚合物型脱泡剂,不含有机硅,用于不饱和聚酯树脂。适用于各类不饱和聚酯树脂和加工方式。 也特别适用于丙烯酸、不饱和聚酯和乙烯基酯树脂的拉挤工艺。

产品技术指标

项目	指标
化学组成	破泡聚合物溶液,不含有机硅
外观	半透明液体
粘度(25°C, LND-5)	10/s±1/s
密度 (25°C, g/cm³)	0.9580±0.01
固含量 (150°C*30min)	10%±2%
折光率	1.3900ND±1.4000ND
表面张力(25°C, mN/m)	18.49±1
色度值	< 250
浊度	< 10 TE/F
闪点	43°C

推荐用量

0.1-0.5% 助剂用量（供应形式）基于总配方。

应用领域

丙烯酸酯、不饱和聚酯或乙烯基酯树脂体系。

加工指导

添加其它组份之前，先在树脂中搅拌。

特性和优点

CX-235 在几乎所有不饱和聚酯树脂的各种加工方式中展现出最高的脱泡效率。在某些树脂中，脱泡剂可能导致成品部件的雾影。阻止塑料体系生产和应用（拉挤工艺）过程中混入空气。

贮存和运输

本品可按危化品运输和贮存；远离火源，贮存在通风、阴凉、干燥的环境中；需在低于 50 °C 温度下储存和运输；保质期 36 个月。

包装规格

25KG/胶桶，190KG/铁桶