

CX-236 消泡剂

产品描述

CX-236 是一款用于溶剂型，无溶剂型体系用有机硅的消泡剂。

产品技术指标

项 目	指 标
化学组成	含疏水粒子的聚硅氧烷化合物
外观	半透明液体
粘度(25℃)	320cp±50cp
密度 (25℃, g/cm³)	0.9873±0.01
固含量 (150℃*30min)	≥98%
折光率	1.4400ND~1.4500ND
表面张力(25℃, mN/m)	25.89±1

推荐用量

% 助剂用量（购入形式）基于总配方：
0.1-1.5 %

应用领域

推荐：工业涂料、汽车涂料、建筑涂料、木器和家具涂料、浓缩油墨。

适用：保护性涂料、卷材/罐头涂料、印铁油墨。

加工指导

为获最佳性能，消泡剂应在研磨前加入研磨料中。

若在后阶段加入，则须有足够高的剪切力以保证消泡剂的良好分散从而防止缩孔。

特性和优点

CX-236 是一种优异的抑泡、消泡剂，对高固体份和无溶剂型高膜厚环氧地坪涂料在制造和施工时所产生气泡，均有良好的抑制与消除效果。

溶剂型涂料中作为消泡剂使用，也可以用于低溶剂至无溶剂体系。

对高粘度，高膜厚，特别是无溶剂型高膜厚的环氧地坪涂料的气泡有良好的抑制效果。

贮存和运输

本品可按非危化品运输和贮存；远离火源，贮存在通风、阴凉、干燥的环境中；保质期 36 个月。

包装规格

25KG/胶桶，190KG/铁桶