

CX-226 水性涂料、油墨消泡剂

产品描述

CX-226 消泡剂是 (O/W) 型乳液，非离子型，适用于水相体系的消泡、抑泡。

产品技术指标

项 目	指 标
外观	半透明液体
粘度(25℃)	910cp±200cp
密度 (25℃, g/cm³)	1.0375±0.01
固含量 (150℃*30min)	≥98%
折光率	1.4400ND-1.4500ND
表面张力(25℃, mN/m)	22.58±1

应用领域

CX-226 消泡剂能消除生产过程及产品中气泡, 因此广泛地应用于有机合成树脂、造纸、纺织、印染、石油、化工、建筑、涂料、洗涤剂生产、工业循环冷却水、金属切削等方面的除泡和抑泡处理。

加工指导

可直接使用，也可根据用户的具体情况，用少量水稀释后使用。稀释后的消泡剂应当日用完，不宜放置。

一般使用消泡剂的用量在于生泡体系内浓度，根据生泡的成分 PH 值自行掌握。

使用前应将消泡剂搅均。

放置稳定性：3 - 5 个月。

特性和优点

用量少、效率高、应用广、无毒、无害、无环境污染。

特别注意

长期放置可有轻微分层现象，搅均后使用，不影响消泡效果。

贮存和运输

本品可按非危化品运输和贮存；远离火源，贮存在通风、阴凉、干燥的环境中；保质期 36 个月。

包装规格

25KG/胶桶，190KG/铁桶