

CX-215 矿物油消泡剂

产品描述

CX-215 是一支 100%活性的矿物油消泡剂，主要用于水性涂料体系中。它是一支性价比较高的产品，在绝大多数的水性涂料中具有优异的兼容性，非常适合在调漆阶段使用，对光泽的影响非常小。CX-215 可用于间接与食物接触的领域，符合 21 CFR 175.105 和 176.210。

产品技术指标

项 目	指 标
外观	乳白色半透明液体
粘度(25°C)	310cp±50cp
密度 (25°C, g/cm³)	1.0091±0.01
固含量 (150°C*30min)	40%±2%
折光率	——
表面张力(25°C, mN/m)	29.19±1
闪点 (PMCC)	大于 212°F

推荐用量

CX-215 的添加量为 0.1-0.4%(相对于涂料)；配方工程师应根据实验优化用量。

应用领域

推荐用于纸张涂料、水性涂料和水性粘合剂。

特性和优点

1. 性价比较高；
2. 具有优异的相溶性；
3. 对光泽的影响非常小。

运输和贮存

本品请按非危化品运输和贮存；保持容器密闭，远离热源，避免直接晒于阳光下，避免靠近强氧化剂，火花或者火焰放置，避免使用半密封的容器，以免产品被污染或者吸潮（这样可能会影响产品的质量和性能）；保质期 36 个月。

包装规格

25KG/胶桶，190KG/铁桶