

CX-211 消泡剂

产品描述

CX-211 是用于溶剂型和无溶剂体系的有机硅消泡剂。

产品技术指标

项 目	指 标
化学组成	破泡聚硅氧烷溶液
外观	无色澄清透明液体
粘度(25°C, LND-5)	10/s±1/s
密度 (25°C, g/cm³)	0.9127±0.01
固含量 (150°C*30min)	≤1%
折光率	1.4600ND-1.4700ND
表面张力(25°C, mN/m)	20.59±1
溶剂	环己酮

推荐用量

% 助剂用量 (购入形式) 基于总配方:
0,1 - 1,0。

应用领域

推荐：溶剂型涂料、环氧体系涂料、木器和家具涂料；

适用：保护性涂料、卷材/罐头涂料。

加工指导

为获最佳性能, 消泡剂应在研磨前加入研磨料中。若在后阶段加入, 则须有足够高的剪切力以保证消泡剂的良好分散从而防止缩孔。消泡剂的完全效果要在投入体系 24 小时后才能获得。

特性和优点

CX-211 适用于下列体系：氯化橡胶、乙烯基、丙烯酸酯，木材保护清漆(基于长油醇酸)，机械涂料(基于中油醇酸)。

CX-211 是许多溶剂型涂料中的消泡剂，具有良好的清漆相容性。

贮存和运输

本品请按危化品运输和贮存；应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源；保质期 36 个月。

包装规格

25KG/胶桶，190KG/铁桶