

# CX-513 密着促进剂

## 产品描述

CX-513 是一款溶剂型体系，油性涂料用的密着促进剂。

## 产品技术指标

| 项 目               | 指 标               |
|-------------------|-------------------|
| 化学组成              | 不含硅的酸性共聚物         |
| 外观                | 无色澄清透明液体          |
| 粘度(25°C)          | 320cp±50cp        |
| 密度 (25°C, g/cm³)  | 1.0700±0.01       |
| 固含量 (150°C*30min) | 80%±2%            |
| 折光率               | 1.4500ND-1.4600ND |
| 表面张力(25°C, mN/m)  | 28.10±1           |
| 溶剂                | 二甲苯               |

## 推荐用量

助剂用量（购入形式）基于总配方：1-5%。

## 应用领域

推荐：环氧涂料.聚氨酯涂料.皮革涂料.氨基烤漆.卷钢涂料中使用。

## 加工指导

在涂料生产过程高剪切力时加入。

## 特性和优点

CX-513 可增加漆膜对基材的附着，柔韧度和抗撕裂。

## 贮存和运输

本品请按危化品运输和贮存；远离火源，贮存在通风、阴凉、干燥的环境中；保质期 36 个月。

## 包装规格

30KG/胶桶，190KG/铁桶