

CX-243 消泡剂

产品描述

CX-243 是用于水性工业漆、塑料涂料、印刷油墨的高效消泡剂。

产品技术指标

项 目	指 标
化学组成	聚醚硅氧烷共聚物溶液
外观	乳白色半透明液体
粘度(25°C)	310cp±50cp
密度 (25°C, g/cm³)	1.0091±0.01
固含量 (150°C*30min)	40%±2%
折光率	——
表面张力(25°C, mN/m)	29.19±1

推荐用量

消泡剂用量取决于不同应用,但是建议其中活性物含量不少于 0.1-1%

应用领域

推荐: 木器涂料、一般工业漆、塑料涂料、印刷油墨;

适用: 通用于各种水性制剂,消除大小泡沫的最佳组合,非常适合中低粘制剂。

加工指导

加入前,应先轻轻摇晃,以保证该乳液均匀。也可直接加入,还可用增稠水预稀释后再加入发泡溶液中。

特性和优点

- 1.溶剂型涂料中作为消泡剂使用,也可以用于低溶剂至无溶剂体系。
- 2.相容性好,多用途,易添加。
- 3.用量少、效率高、应用广、无毒、无害、无环境污染。

贮存和运输

本品可按非危化品运输和贮存; 远离火源, 贮存在通风、阴凉、干燥的环境中; 保质期 36 个月。

包装规格

25KG/胶桶, 190KG/铁桶