

化学品安全技术说明书 (MSDS)

依据 GB/T 16483-2008、GB/T 17519-2013 编制



CX-242

最初编制日期: 2022.05.11

修订日期: 2022.05.11

版本 #: 1.0

第 1 部分: 化学品及企业标识

化学品名称: CX-242 消泡剂

产品用途: 水相体系的有机硅消抑泡剂, 适用于水性工业漆、塑料涂料、印刷油墨等。

生产企业名称: 东莞市恒彩纳米技术有限公司

地址: 广东省东莞市岭头社区延边路 7 号 3 号

应急电话: +86-135 0018 4656

传真: 0768-8102 3616

电子邮件: sales@dgtaiyy.com

第 2 部分: 危险性概述

GHS 危险性类别:

未分类为危险品

象形图: 无

警示词: 无

危险性说明:

无显著危险性。

防范说明:

P273: 避免释放到环境中。

P501: 按当地法规处置内容物/容器。

第 3 部分: 成分/组成信息

成分名称	CAS 号	浓度 (%)	GHS 分类
聚醚硅氧烷共聚物	/	40%±2%	非危险成分
气相二氧化硅 (疏水改性)	112945-52-5	少量	非危险成分
水/乳化剂	7732-18-5	≈60%	非危险成分

第 4 部分 急救措施

皮肤接触: 用肥皂和清水彻底冲洗。

眼睛接触: 立即用流动清水冲洗至少 15 分钟, 如持续不适就医。

吸入: 转移至空气新鲜处, 保持呼吸通畅。

食入: 漱口, 勿催吐, 立即就医。

第 5 部分 消防措施

灭火剂: 二氧化碳、干粉、泡沫、砂土。

危险特性: 非易燃液体 (水性基质), 高温下可能释放有机蒸气。

特殊防护: 消防人员需佩戴自给式呼吸器及防护服。

第 6 部分 泄漏应急处理

个人防护: 穿戴防护手套、护目镜。

环境措施: 用砂土或惰性吸附材料吸收, 收集至密闭容器。

禁止行为: 禁止排入下水道或自然水体。

第 7 部分 操作处置与储存

操作注意事项:

使用前摇匀, 避免高温 (<60℃)。

化学品安全技术说明书 (MSDS)

依据 GB/T 16483-2008、GB/T 17519-2013 编制



CX-242

最初编制日期: 2022.05.11

修订日期: 2022.05.11

版本 #: 1.0

保持通风, 防止乳液分层。

储存条件:

阴凉、干燥、通风处, 温度 $\leq 40^{\circ}\text{C}$ 。

远离强氧化剂。

第 8 部分 接触控制/个体防护

工程控制: 一般通风即可。

个体防护:

眼睛防护: 安全护目镜 (防止飞溅)。

皮肤防护: 耐化学品手套 (如丁腈橡胶)。

第 9 部分 理化特性

外观: 乳白色半透明液体

气味: 轻微或无味

pH 值: 7-8

沸点/初沸点: $>100^{\circ}\text{C}$ (水性基质)

闪点: 不适用 (非易燃)

密度: $1.0091 \pm 0.01 \text{ g/cm}^3$ (25°C)

表面张力: $29.19 \pm 1 \text{ mN/m}$ (25°C)

第 10 部分 稳定性和反应性

稳定性: 正常条件下稳定, 避免高温。

应避免条件: 强氧化剂、温度 $>60^{\circ}\text{C}$ 。

禁忌物: 强酸、强氧化剂。

分解产物: 高温下可能释放一氧化碳、有机蒸气。

第 11 部分 毒理学信息

急性毒性 (聚醚硅氧烷):

大鼠经口 LD50: $>5,000 \text{ mg/kg}$ (低毒)

刺激性:

皮肤: 无显著刺激。

眼睛: 短暂刺激。

致癌性: 未被 IARC、NTP 列为致癌物。

第 12 部分 生态学信息

水生毒性: 有机硅可能对水生生物有长期影响 (难生物降解)。

生物降解性: 聚醚硅氧烷共聚物部分可降解, 气相二氧化硅难降解。

第 13 部分 废弃处置

废弃方法: 按一般工业废物处理, 或交由专业机构回收。

污染包装: 清洗后回收, 禁止随意丢弃。

第 14 部分 运输信息

UN 编号: 非危险货物

运输名称: 有机硅乳液

包装类别: 非危化品

第 15 部分 法规信息

中国法规:

化学品安全技术说明书 (MSDS)

依据 GB/T 16483-2008、GB/T 17519-2013 编制



CX-242

最初编制日期: 2022.05.11

修订日期: 2022.05.11

版本 #: 1.0

未列入《危险化学品目录 (2015 版)》。

符合一般工业化学品管理要求。

第 16 部分 其他信息

免责声明

此处的信息是根据我们现有的知识，因而不能对某些特性作出保证。