

CX-242 消泡剂

产品描述

CX-242 是有机硅型消抑泡剂。可适用于 PH 值范围在 7-14 之间，含水体系的泡沫。

产品技术指标

项 目	指 标
化学组成	聚醚硅氧烷共聚物乳液， 含气相二氧化硅
外观	乳白色半透明液体
粘度(25℃)	310cp±50cp
密度（25℃， g/cm³）	1.0091±0.01
固含量（150℃*30min）	40%±2%
折光率	——
表面张力(25℃， mN/m)	29.19±1
PH 值	7-8

推荐用量

消泡剂用量取决于不同应用，但是建议其中活性物含量不少于 5ppm。

应用领域

推荐：木器涂料、一般工业漆、塑料涂料、印刷油墨；

适用：一切水相体系的消抑泡。

加工指导

加入前，应先轻轻摇晃，以保证该乳液均匀。也可直接加入，还可用增稠水预稀释后再加入发泡溶液中。稀释后的消泡剂应当日用完，不宜放置。

特性和优点

- 1.是一种款用于水性工业漆、塑料涂料、印刷油墨的高效消泡剂。
- 2.溶剂型涂料中作为消泡剂使用，也可以用于低溶剂至无溶剂体系。
- 3.相容性好，多用途，易添加。
- 4.用量少、效率高、应用广、无毒、无害、无环境污染。

贮存和运输

本品可按非危化品运输和贮存；远离火源，贮存在通风、阴凉、干燥的环境中；保质期 36 个月。

包装规格

25KG/胶桶，190KG/铁桶