

化学品安全技术说明书 (MSDS)

依据 GB/T 16483-2008、GB/T 17519-2013 编制



CX-302

最初编制日期: 2022.05.11

修订日期: 2022.05.11

版本 #: 1.0

第 1 部分: 化学品及企业标识

化学品名称: CX-302 丙烯酸酯流平剂

产品用途: 用于涂料、印刷油墨、室温固化塑料的丙烯酸酯流平剂, 改善涂层流平性并防止缩孔。

生产企业名称: 东莞市恒彩纳米技术有限公司

地址: 广东省东莞市岭头社区延边路 7 号 3 号

应急电话: +86-135 0018 4656

传真: 0768-8102 3616

电子邮件: sales@dgtaiyy.com

第 2 部分: 危险性概述

GHS 危险性类别:

未分类为危险品 (基于成分及产品特性)

象形图: 无

警示词: 无

危险性说明:

无显著危险性。

防范说明:

P273: 避免释放到环境中。

P501: 按当地法规处置内容物/容器。

第 3 部分: 成分/组成信息

成分名称	CAS 号	浓度 (%)	GHS 分类
聚丙烯酸酯	9003-01-4	≥98%	非危险成分
稳定剂/添加剂	/	≤2%	非危险成分

第 4 部分 急救措施

皮肤接触: 用肥皂和清水彻底冲洗。

眼睛接触: 立即用流动清水冲洗至少 15 分钟, 如持续不适就医。

吸入: 转移至空气新鲜处, 保持呼吸通畅。

食入: 漱口, 勿催吐, 立即就医。

第 5 部分 消防措施

灭火剂: 二氧化碳、干粉、泡沫、砂土。

危险特性: 非易燃液体, 高温 (>240℃) 可能分解产生烟雾。

特殊防护: 消防人员需佩戴自给式呼吸器及防护服。

第 6 部分 泄漏应急处理

个人防护: 穿戴防护手套、护目镜。

环境措施: 用砂土或惰性吸附材料吸收, 收集至密闭容器。

禁止行为: 禁止排入下水道或自然水体。

第 7 部分 操作处置与储存

操作注意事项:

化学品安全技术说明书 (MSDS)

依据 GB/T 16483-2008、GB/T 17519-2013 编制



CX-302

最初编制日期: 2022.05.11

修订日期: 2022.05.11

版本 #: 1.0

避免高温 (>240℃) 暴露, 操作时保持通风。

防止泄漏, 避免长期皮肤接触。

储存条件:

阴凉、干燥、密封保存, 温度≤30℃。

远离强氧化剂、酸/碱腐蚀性物质。

第 8 部分 接触控制/个体防护

工程控制: 一般通风即可。

个体防护:

眼睛防护: 安全护目镜 (防止飞溅)。

皮肤防护: 耐化学品手套 (如丁腈橡胶)。

第 9 部分 理化特性

外观: 微黄色澄清透明液体

气味: 轻微或无味

pH 值: 中性

沸点/初沸点: >200℃

闪点: 不适用 (非易燃)

密度: 1.0349±0.01 g/cm³ (25℃)

表面张力: 29.32±1 mN/m (25℃)

第 10 部分 稳定性和反应性

稳定性: 正常条件下稳定, 耐热性达 240℃。

应避免条件: 强氧化剂、温度>240℃。

禁忌物: 强酸、强氧化剂。

分解产物: 高温下可能释放一氧化碳、有机蒸气。

第 11 部分 毒理学信息

急性毒性 (聚丙烯酸酯):

大鼠经口 LD50: >5,000 mg/kg (低毒)

刺激性:

皮肤: 无显著刺激 (长期接触可能轻微干燥)。

眼睛: 短暂刺激。

致癌性: 未被 IARC、NTP 列为致癌物。

第 12 部分 生态学信息

水生毒性: 可能对水生生物有长期影响。

生物降解性: 聚丙烯酸酯可能难生物降解。

第 13 部分 废弃处置

废弃方法: 按一般工业废物处理, 或交由专业机构回收。

污染包装: 清洗后回收, 禁止随意丢弃。

第 14 部分 运输信息

UN 编号: 非危险货物

运输名称: 丙烯酸酯流平剂

化学品安全技术说明书 (MSDS)

依据 GB/T 16483-2008、GB/T 17519-2013 编制



CX-302

最初编制日期: 2022.05.11

修订日期: 2022.05.11

版本 #: 1.0

包装类别: 非危化品

第 15 部分 法规信息

中国法规:

未列入《危险化学品目录 (2015 版)》。

符合一般工业化学品管理要求。

第 16 部分 其他信息

免责声明

此处的信息是根据我们现有的知识, 因而不能对某些特性作出保证。